



ARSKA

GRŪDŲ DŽIOVINIMO IR SANDĖLIAVIMO ĮRANGA



VALYMO ĮRENGINIAI

lt.arskametalli.fi

ŠVARU IR SAUSA!

Bokšto viršutinis aukštas yra švarus ir be dulkių, kai džiovyklos viršuje sumontuotas pirminio valymo įrenginys. Valymo efektyvumą galima padidinti sumontavus ventiliatorių elevatoriaus viršuje, su ciklonu ir smulkių grūdų grotelėmis.

Pirminio valymo įrenginiai

Pirminio valymo įrenginys efektyviai pašalina šiukšles, dulkes, pelus, smulkius grūdus ir kitus nešvarumus iš grūdų. Įranga lieka švari ir džiovinimas tampa idealus. Priklausomai nuo pirminio valymo įrenginio modelio, jis montuojamas prie džiovyklos dangčio arba norijos viršuje – prie abiejų, jei norima geriausių rezultatų, kai tuo pačiu metu dirba du pirminio valymo įrenginiai.



PIRMINIO VALYMO ĮRENGINYS	A150 (prie elevatoriaus)	A200 (prie džiovyklos dangčio)	A250 (prie džiovyklos dangčio)
Grūdų vamzdžiai [Ø mm]	-	160	200
Šiukšlių vamzdžiai [Ø mm]	160	200	200
Variklio galia [kW / rpm]	0.75 / 3000	1.5 / 3000	2.2 / 3000
Elevatoriaus rekomendacijos [T]	68 / 92 / 118	68	92 / A118

Grūdų valymo mašina

Tyliai dirbančios, paprastos ir efektyvios Arska grūdų valymo mašinos konstrukciją sudaro besisukantis būgnas su sietais, kuriais atliekamas grūdų valymas ir rūšiavimas. Ši mašina yra palyginus maža, bet didelio našumo. Ją yra paprasta sumontuoti reikiamoje vietoje ir paruošti darbui.

Valymo mašinoje yra sumontuota aspiracijos sistema atskiria iš grūdų dulkes ir lengvas priemaišas. Aukščiausia valymo kokybė pasiekama nustačius reikiamą mašinos posvyrio kampą, būgno sukimosi greitį ir parinkus tinkamus sietus kiekvienai grūdų rūšiai.





Ciklonas

Ciklonas neleidžia nešvarumams iš pirminio valymo įrenginio pasklisti į džiovyklos aplinką. Šiukšlės sulaikomos vienoje vietoje – pvz., treileryje.

Galimos cinkuotos ir dažytos versijos.



Smulkių grūdų grotelės

Smulkių grūdų grotelės perdirbimo metu atskiria pažeistus grūdus, žolių sėklas ir kitus nešvarumus iš grūdų, kurių pirminio valymo įrenginys neatskyrė.

Standartinė sietas:

- + kietas
- + 2mm
- + 2,5mm
- + 4mm





Arskametalli UAB
Saarentantie 33
FI-31400 Somero, Suomija

tel. +358 (0)2 748 9700
lt.arskametalli.fi

© Arskametalli UAB 2018

Visos teisės saugomos. Šioje brošiūroje ar kituose leidiniuose esančiose nuotraukose gali pasitaikyti prietaisų, kurie nepriklauso standartinei įrangai. Techninės specifikacijos yra apytikslės.